

## 제 2장 제품 사양

		ML-1010H	ML-1210H
엔진 (Engine)	인쇄 속도 (Speed)	10ppm	12pm
	해상도 (Resolution)	600×600 dpi	
	FROP(Fist Power On Time)	12 초 이하	
	예열시간(Warm-Up Time)	0초 : 순간 정착기 (HPHR) 적용 모델	
	소모전력(Power Consump.)	인쇄시 : 250W, 잠자기 모드 : 10W	
	외형 치수(Dimension)	329×355×231 mm (가로 X 세로 X 높이)	
	무게(Weight)	Max 6.5Kg (토너 설치시)	
컨트롤러 (Controller)	프로세서(Processor)	Jupiter3 66MHz	
	메모리(Memory)	8MB Equivalent	
	에뮬레이션(Emulation)	SPL( Samaung Printer Language)	
	인터페이스(Interface)	IEEE1284, USB	
	OS Support	Windows 95/98/2000/Me/NT, Linux(Radhat 6.0↑), iMac(Mac OS 8.0↑)	
	네트워크(N/W)	External	
인쇄 용지 사양 (Paper)	용지 공급 용량(Input)	150 sheets	
	용지 적재 용량(Output)	100 sheets	
	수동 급지(Manual)	1 sheet	
	지원 용지(Media Type)	A4, Letter, Legal, Executive, B5, A5, Folio, 7 3/4(Monarch), #10, DL, C5, C6, B5	
토너 (Toner)	타입(Type)	일체형 카트리지 (Single Cartridge)	
	수명(Life)	2,500 sheets	
소모성 부품 수명	카트리지(Cartridge)	2,500장 (Initial : 1,000)	
	픽업 롤러(Pick up Roller)	60,000장	
	피드 롤러(Feed Roller)	60,000장	
	전사 롤러(Transfer Roller)	60,000장	
	정착기	40,000장	
인터페이스 (User interface)	Key & LED	3Key, 4LEDs	
	LCD	없음	
	토너 절약(Toner Save)	YES	
	재출력(Reprint)	YES(Button)	