

分解

商標

商標「Canon」、キヤノン製品の名称、サービス名等は、キヤノン株式会社の商標または登録商標です。（キヤノングループ各社の商標、登録商標の場合もあります。）Adobe、Adobeロゴ、Acrobat、AcrobatロゴおよびReaderは、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。本サービスマニュアル中に記載されているその他の製品等の名称は、一般に各社の商標または登録商標です。

著作権

本サービスマニュアルの著作権は、キヤノン株式会社が保有しています。事前にキヤノン株式会社の書面による許可を得ることなく、本サービスマニュアルの全部または一部を複製、転載、他の言語への翻訳等することを禁止します。


目次

1.1 BATTERY CASE COVER (SELPHY CP750) -----	1
1.2 INK CASSETTE DOOR, PAPER CASSETTE DOOR -----	2
1.3 TOP COVER ASS'Y-(1) -----	3
1.4 TOP COVER ASS'Y-(2) (SELPHY CP750/CP740) -----	4
1.5 TOP COVER ASS'Y-(2) (SELPHY CP520) -----	5
1.6 MAIN ASS'Y, BOTTOM ASS'Y-(1) -----	6
1.7 MAIN ASS'Y, BOTTOM ASS'Y-(2) -----	7
1.8 BATTERY CASE ASS'Y, BATTERY TERMINAL ASS'Y, BOTTOM COVER ASS'Y (SELPHY CP750) ---	8
1.9 REAR COVER ASS'Y, BOTTOM COVER ASS'Y (SELPHY CP740/CP520) -----	9
1.10 MAIN SHIELD, MAIN SHEET (SELPHY CP750/CP740) -----	10
1.11 MAIN SHIELD, MAIN SHEET (SELPHY CP520) -----	11
1.12 MAIN PCB ASS'Y, PRINT UNIT -----	12

1.1 BATTERY CASE COVER (SELPHY CP750)

(1) BATTERY CASE COVERを取り外します。

(SELPHY CP750)




1.2 INK CASSETTE DOOR, PAPER CASSETTE DOOR

- (1) INK CASSETTE DOORを取り外します。
- (2) PAPER CASSETTE DOORを取り外します。

CAUTION

INK CASSETTE DOOR及びPAPER CASSETTE DOORを取り外す際は、吹き出しの矢印の方向に軽くたわませて、取り外してください。



1.3 TOP COVER ASS'Y-(1)


(1) ビス4本を外します。

CAUTION

ビス山の溝がなめ易いので、このビスに適したサイズのドライバーを選択し、注意して外してください。

NOTE (組立)


図のようにリード線の引き回しを行ってください。



CAUTION

ビス山の溝がなめ易いので、このビスに適したサイズのドライバーを選択し、注意して外してください。

NOTE (組立)





1.4 TOP COVER ASS'Y-(2) (SELPHY CP750/CP740)

- (1) 矢印方向にTOP COVER ASS'Yを開き、コネクター2箇所を外し、TOP COVER ASS'Yを取り外します。

NOTE (組立)

図のように板バネのA部の位置が、リブの先端よりも高くなるように調節してください。


(SELPHY CP750/CP740)



1.5 TOP COVER ASS'Y-(2) (SELPHY CP520)

- (1) 矢印方向にTOP COVER ASS'Yを開き、コネクター1個所を外し、TOP COVER ASS'Yを取り外します。

(SELPHY CP520)



1.6 MAIN ASS'Y, BOTTOM ASS'Y-(1)


(1) ビス3本を外します。

NOTE 1 (組立)


組み立て時はネジ穴A, B, Cの順番にビスを締め付けてください。

NOTE 1 (組立)

組み立て時はネジ穴A, B, Cの順番にビスを締め付けてください。



NOTE 2 (組立)




(2) コネクター1個所を外します。

NOTE 2 (組立)

図のようにリード線の引き回しを行ってください。

(3) コネクター1個所を外します。

(SELPHY CP750)



1.7 MAIN ASS'Y, BOTTOM ASS'Y-(2)


(1) MAIN ASS'YとBOTTOM ASS'Yを分離します。

CAUTION


MAIN ASS'YとBOTTOM ASS'Yを分離する際、及び組み立てる際は絶対にフロントプレート付近を持たないでください。必ずカセットガイド付近を持っておこなってください。

NOTE (組立)


図のようにリード線を挟まないように注意してください。



CAUTION



NOTE (組立)




1.8 BATTERY CASE ASS'Y, BATTERY TERMINAL ASS'Y, BOTTOM COVER ASS'Y (SELPHY CP750)


- (1) BATTERY CASE ASS'YとBATTERY TERMINAL ASS'Yを一体でBOTTOM COVER ASS'Yから取り外します。
- (2) BATTERY CASE ASS'YとBATTERY TERMINAL ASS'Yを分離します。

(SELPHY CP750)


- (1) BATTERY CASE ASS'Y,
BATTERY TERMINAL ASS'Y



(1) BOTTOM COVER ASS'Y



- (2) BATTERY
CASE ASS'Y




(2) BATTERY TERMINAL ASS'Y

1.9 REAR COVER ASS'Y, BOTTOM COVER ASS'Y (SELPHY CP740/CP520)

(1) REAR COVER ASS'YとBOTTOM COVER ASS'Yを分離します。

(SELPHY CP740/CP520)




1.10 MAIN SHIELD, MAIN SHEET (SELPHY CP750/CP740)

(1) ビス2本を外し、MAIN SHIELDとMAIN SHEETを取り外します。


NOTE (組立)

図のようにMAIN SHEETに折りを入れてください。

(SELPHY CP750/CP740)




NOTE (組立)



1.11 MAIN SHIELD, MAIN SHEET (SELPHY CP520)

- (1) ビス2本を外し、MAIN SHIELDとMAIN SHEETを取り外します。

(SELPHY CP520)



1.12 MAIN PCB ASS'Y, PRINT UNIT

- (1) ビス1本を外します。
- (2) コネクター2箇所を外し、MAIN PCB ASS'YとPRINT UNITを分離します。

NOTE (組立)

ヘッド放熱板を目安にして、図のようにFLAT CABLEの折り曲げ処理をしてください。
MAIN PCB ASS'Yを取り付け後、INK CASSETTEを入れてみて、スムーズに出てくるか確認してください。

折りが不十分だとINK CASSETTEが出てきません。

